

## Câble de démarrage pour voiture



Pour essence et Diesel 1000 A

### Description du câble de démarrage essence diesel 1000 A

#### Conseil pratique :

Tenir hors de portée les câbles des sources d'inflammation lors des opérations d'aide au démarrage.

Évitez de faire des contacts entre les conducteurs et les parties tournantes du moteur.

Attention car les batteries au plomb contiennent de l'acide sulfurique, dans ce cas il faut vous protéger les yeux et les mains pour éviter le contact du liquide de batterie.

Vérifiez le niveau de liquide en enlevant les capuchons de la batterie avant le démarrage sauf si votre batterie est sans entretien ce qui est le cas des nouvelles voitures.

#### Comment utiliser le Câble de démarrage :

Avant de brancher le câble de batterie il faut couper le contact du véhicule.

Relier les pinces + avec les bornes rouges et les pinces - avec les bornes noires de la batterie.

Chaque essai de démarrage ne doit pas dépasser 15 secondes **et attendre 1 minute avant d'effectuer une nouvelle tentative.**

Le démarrage effectué il faut enlever la pince noire du véhicule en panne, puis la seconde pince noire, puis les pinces rouges.

Afin que votre batterie soit chargée il est impératif de rouler un minimum de kilomètres

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Marque                    | Mecer  |
| Type de Produit           | Câble de démarrage Batterie  |
| Code EAN                  | 3700020011631  |
| Référence                 | CAB-BATV-1000  |
| Pour véhicule             | Essence et diesel  |
| Puissance câble           | 1000 A   |
| <b>Connectique</b>        |  |
| Section du câble          | 13 mm  |
| Longueur du câble         | 2.2 mètres   |
| Pinces crocodile          | En acier galvanisé   |
| Couleur                   | Noir et Rouge  |
| <b>Accessoires inclus</b> |  |
| Livré avec                | 2 x câbles( Rouge pour le + et Noir pour la masse)<br>1 x Sacoche de transport |